

Geen garantie op glas in lood ingebouwd in dubbel glas

Op isolatieglas met tussengevoegd glas-in-lood wordt geen garantie gegeven zoals bij HR glas of ander standaard isolatieglas. Dit houdt in dat u geen aanspraak op garantie kunt maken als er zich bijvoorbeeld vocht, vlekken of een andere aanslag tussen de eenheden bevindt. Dit geldt meteen vanaf het moment van leveren.

Glas-in-lood wordt met de grootste zorg vervaardigd en daarna gepoetst. Het glas-in-lood paneel kan helaas niet machinaal worden gereinigd zoals de ruiten van het isolatieglas. Dit betekent dat zowel de productie alsook het reinigen van de panelen volledig met de hand gebeurt. Hierdoor kan het altijd zo zijn dat (ondanks de grote zorg die er gemoeid is met het vervaardigen van een glas-in-lood paneel) een verontreiniging of andere aanslag tussen het glas achter kan blijven. Ook niet door het gebruik van het speciale licht (dat wij gebruiken tijdens de eind controle) zijn alle verontreinigingen te zien en is het zeer goed mogelijk dat er altijd een vlek of aanslag tussen het glas achter blijft die pas zichtbaar wordt na de montage.

Vandaar dat wij u altijd zullen adviseren om het glas (van het glas-in-lood paneel) nooit van blank helder float glas te maken omdat de kans dan verreweg het grootste is een verontreiniging te zien. Wij adviseren u om glas te kiezen met een klein motief. Dit maakt de kans veel kleiner dat er naderhand, na het assembleren, verontreinigingen zichtbaar blijven. Deze verontreinigingen kunnen ook het gevolg zijn van verweerd glas zoals dat soms bij antiek glas voorkomt of wanneer oud glas-in-lood is gerestaureerd en opnieuw wordt ingebouwd. Het lijkt dan of het glas vies is maar in werkelijkheid is het glas oppervlak aangetast. Deze aantasting is niet te verwijderen.

Een eventuele optische controle na montage geschied op een afstand van ongeveer 2 meter, loodrecht op het paneel, waarbij het midden van het paneel zich op ooghoogte bevindt. Controle vindt uitsluitend plaats bij diffuus daglicht (bedekte hemel). De vlek moet nu duidelijk waarneembaar zijn. Het gebruik van sterk halogeen licht is hierbij dus niet toegestaan. Ook wachten op een bepaalde zonnestand die wellicht op een gegeven moment de juiste invalshoek geeft zal niet worden geaccepteerd.

Met vriendelijke groet,

FMJ van Ooyen



- ✓ Kwaliteit
- ✓ Vakmanschap
- ✓ Vertrouwen